

HUMIDOLIFE®

REF 46445



- ▶ Intercambiadores de calor y humedad/nariz artificial (Heat-Moisture Exchanger, intercambiador de calor y humedad)
- ▶ El conector de 15 mm (UNI) es apto para todas las cánulas traqueales con conector de 15 mm
- ▶ Intercambiador de humedad de celulosa que garantiza una humidificación eficaz de las vías respiratorias durante un máximo de 24 horas
- ▶ El conector para oxígeno lateral (conexión de enchufe ISO de 6 mm) permite conectar un tubo de unión y por consiguiente, la combinación con una fuente de oxígeno
- ▶ Cámara interna de tamaño reducido para la recogida de esputos.
- ▶ Sin látex ni DEHP

VOLUMEN DE SUMINISTRO	
HUMIDOLIFE 1 x Filtro HME	REF 46445

Datos técnicos			
Volumen corriente	150 - 1500 ml	Inspiración	
Peso	8,5 g	0,5 l/s:	0,55 Hpa
Longitud	45 mm	1,0 l/s:	1,49 Hpa
Espacio muerto	16 ml	1,5 l/s:	2,83 Hpa
Pérdida de humedad		Espiración	
VT = 250 ml:	11,0 mgH ₂ O/L	0,5 l/s:	0,42 Hpa
VT = 500 ml:	15,4 mgH ₂ O/L	1,0 l/s:	1,18 Hpa
VT = 750 ml:	16,6 mgH ₂ O/L	1,5 l/s:	2,12 Hpa
VT = 1000 ml:	18,7 mgH ₂ O/L		

Producto	PU	REF
HUMIDOLIFE®	50 unidades, envasadas individualmente	46445